

Générateur mobile d'air chaud

Gamme Kid (gaz propane)

Gaz

BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS

- Chauffage de locaux non occupés.
- Séchage de chantiers.
- Zones de travaux.



KID



INDUSTRIES

- Chauffage de locaux ventilés.
- Maintien hors gel.
- Dégel de machines
- Chauffage extérieur.

AGRICULTURE / ELEVAGE

- Chauffage de serres.
- Maintien hors gel.
- Séchage des produits de récolte ou fourrages.
- Locaux d'élevage.
- Horticulture.



Les générateurs d'air chaud de la gamme **KID** sont des appareils à combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne).

Simple d'utilisation et maniables, leur robustesse en fait des appareils aptes à fonctionner dans les conditions les plus difficiles.

Ces générateurs sont livrés **prêts à l'emploi** avec détendeur gaz propane, sécurité stop gaz, tuyau d'alimentation gaz et cordon de raccordement électrique (monophasé 230 V).

Caractéristiques

- Alimentation propane. Réglage du débit de gaz.
- Double Electrovanne, détection de flamme par sonde d'ionisation et thermostat de sécurité. Boîtier électrique étanche.
- Les modèles **M** fonctionnent manuellement, ceux de la gamme **A** sont équipés d'une prise pour raccordement d'un organe de commande (thermostat, hygromètre...).

Caractéristiques Techniques

	KID 30 M (A)	KID 40 M (A)	KID 60 M (A)	KID 80 M (A)
Puissance (kW)	12,4/31,2	26,6/43,5	34,8/58,4	50/82,1
Puissance (kcal/h)	10682/26814	22890/37387	29975/50249	43055/70632
Débit d'air (m ³ /h)	750	850	1800	2450
P Gaz (bar)	1,5	2	2	2
Conso (kg/h)	0,98/2,46	2,1/3,43	2,75/4,61	3,95/6,48
Tension (V)	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz	230v 50hz
Poids (kg)	11,5	13	20	23
Dimension L x L x h (mm)	280x530x400	280x690x400	370x780x520	370x925x520

polypoles
33187 LE HAILLAN
Tél : 05.56.34.44.41

polypoles
62490 FRESNES
Tél : 03.21.58.32.84

polypoles
91070 BONDOUFLE
Tél : 01.60.86.94.77

polypoles
01600 TREVoux
Tél : 04.37.25.19.91

polypoles
31120 PORTET/G.
Tél : 05.34.47.62.19