

CLIMATISEUR INDUSTRIEL

GAMME AIRREX GRANDE PUISSANCE

La gamme AIRREX de grande puissance comporte 2 modèles de 10,5 à 17,5 kW qui vous permettront de refroidir des locaux et des process industriels de grands volumes. Ils sont idéaux pour faire du « spot cooling ». Leur fiabilité est à toute épreuve. L'air chaud est évacué par le dessus de l'appareil. Gainage possible.



HSC-3600



HSC-5000



PANNEAU DE COMMANDE

De série : Coupure BP et HP, protection moteur, régulation électronique sur température de sortie d'air ou sur ambiance, niveau d'eau condensat avec arrêt automatique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		HSC-3600	HSC-5000
Puissance Frigorifique	kW	10.55	17.5
Débit d'air évaporateur	m ³ /h	1320 - 1500	2400
Débit d'air condenseur	m ³ /h	2640 - 3000	4800
Tension / Intensité / (dém.)	V/A	230V / 25A / (70A)	TRI400V / 13A / (72A)
Consommation	kW	4.9	8.5
Ø gaine évaporateur soufflage / long max	mm	2x180 10m	
Ø gaine évaporateur recyclage	mm	2x300	
Ø gaine condenseur	mm	400	400
Poids	kg	200	250
Encombrement	m	0.74 x 0.84 x H1.42	0.74 x 1.4 x H1.51
Gaz réfrigérant (kg)		R 410A (2.3)	R 410A (3.5)
Niveau sonore à 3 m	dB(A)	71	72

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Pompe de relevage de condensat
(en standard sur les 3 modèles)



Plenums de recyclage de
condenseur ou d'évaporateur



Manchette courte ou rallonge de
gaines de soufflage



Gaines souples
diam 300 / 400 / 500

polypoles

www.polypo

info@polypo

Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33

BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE