

CLIMATISEUR INDUSTRIEL PAC24

Le climatiseur split à condenseur à eau PAC24 de 7 kW en alimentation mono230V vous permettra de climatiser des locaux de grands volumes. Idéal pour l'industrie et l'événementiel. Il est possible de placer le condenseur extérieur jusqu'à 30m.



PAC24 complet



Condenseur extérieur



Panneau de commande


A : mode « clim » ou « Ventilation »
B : affichage digital température+débit
C : Variateur de vitesse du débit d'air

De série : Liaisons hydrauliques et électriques à connexions rapides. Evacuation des condensats sur le groupe extérieur.


Sécurités haute et basse pression. Poignées latérales de transport + roulettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		PAC24
Puissance frigorifique (26°C 55% HR int/30°C ext)	kW	7.00
Débit d'air (Variateur)	m ³ /h	930 à 1310
Température de fonctionnement	Int / ext	8-35°C / 0-40°C
Tension	V	Mono 230V – 50 Hz
Intensité	A	11.5
Consommation Electrique	kW	2.6
Longueur tuyaux maximum	m	30 m avec 10m max dénivelé
Poids (unité principale / extérieur)	kg	117 / 18.5
Encombrement (unité extérieure)	L x P x H (m)	0.85 x 0.42x H1.07 (0.56 x 0.31 x H0.52)
Réfrigérant (poids)		R407C (0.9 kg)
Niveau sonore à 3 m unité principale / extérieur	dB(A)	49 à 56 / 52
Degré IP (unité principale / extérieure)		IP20 / IP54



Flexibles de 5 ou 15 mètres



Housse de protection

polypoles

www.polypo

info@polypo

Siège : ZA Les Tuileries, rue la Morandière, 33 185 Le Haillan - T. 05 56 34 44 41 - F. 05 56 34 18 33

BORDEAUX - LILLE - LYON - MARSEILLE - NANCY - NANTES - PARIS - TOULOUSE