

# HUMIDIFICATEUR ULTRASONIQUE

## GAMME PHLB

La gamme PHLB des humidificateurs à ultrasons PHLB comporte 2 modèles de 6 et 18kg/heure avec 1 ou 2 sorties qui vous permettront d'humidifier à une hygrométrie précise des locaux de grands volumes. Les gouttelettes d'eau générées sont très fines (1 à 5 µm).



PH06LB



PH18LB



Cellule à ultrasons

De série : Carrosserie acier peinte époxy, panneau de contrôle électronique avec affichage LED et signal d'erreur, alimentation en eau manuelle ou automatique, robinet de purge, roues avec frein.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE		PH06LB	PH18LB
Sortie d'air		Par le haut	Par le haut
Capacité d'humidification (@25°C-60%HR)	Kg/h	6	18
Plage de fonctionnement - Précision		10-100% HR - +/-3% HR	
Diamètre sortie d'air	mm	1 x 110	2 x 110
Tension	V	Mono 230V	
intensité	A	13	39
Consommation Electrique	W	300	900
Poids (à vide/en charge)	kg	19	34
Encombrement	m	0.59 x 0.35 x H0.38	0.70 x 0.45 x H0.43
Volume réserve d'eau	Litres	15	20
Niveau sonore à 3 m	dB(A)	45	48
Classement / Degré IP		CE / IP54	CE / IP54

### ACCESSOIRES FOURNIS



Sonde déportée de mesure d'hygrométrie de l'air ambiant



Tuyau renforcé pour alimentation en eau automatique